



**6741W**

## **INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2**



Innenstation Video Mini WiFi handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 7 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale, Rufonabschaltung, Menüaufruf sowie Menüsteuerung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Zusätzlich ist der Mini HF WiFi mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht den Monitor mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels Smartregistrierung mit dem Monitor verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und 3G Netz erreichbar. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 160x115x22mm.

### **AWARDS**



**6741W**

**INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2**

DESIGN  
MILANO





**6741W**

## INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2

### ALLGEMEINE DATEN

Hole (mm)	160
Breite (mm)	115
Tiefe (mm)	22
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Produktgewicht (g)	400
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

### KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja

### DISPLAY

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja
Displaytyp	LCD

### AUDIOFUNKTIONEN

Typ	Hände frei
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
-------------------------	--



**6741W**

## INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0.1
Standby-Absorption im Kit-Modus (W)	1.9
Maximale Absorption (W)	8.1

### HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	4
Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	1

### EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja

### NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art der Wi-Fi-Verbindung	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 Kanäle
Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethode Unterstützt	Netzwerke OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 Bit (5-stellige ASCII- oder 10 Hexadezimal-Codes), WEP 128 Bit (13-stellige ASCII- oder 26 Hexadezimal-Codes)
IP-Adressvergabe	DHCP
IoT-Verbindung zur Comelit Cloud	Ja
Firmware-Update über die Comelit Cloud	Ja

### UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

	IP30
--	------



**6741W**

**INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2**

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

**FUNKTIONEN**

Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Türöffner	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Selektiver Internruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Kompatibel mit der Comelit Video App	Ja
Freisprechfunktion	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Integration mit den Sprachassistenten	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Videospeicher	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja



**6741W**

## **INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2**

### **ZUBEHÖR**



#### **6711WV ADAPTERPLATTE FÜR MINI-FREISPRECHGERÄT**

Montagezubehör für Monitor Mini mit Freisprechfunktion bei Ersatz der Videosprechstellen Planux, Smart und Icona mit Auf- oder Unterputzmontage. Farbe weiß. Abmessungen: 170x220x3mm



#### **6732A TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2**

Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.



#### **6720 Zub. externer Kabel MINI HF. S2**

Wandhalterung für Monitor Mini mit Freisprechfunktion, die zur Durchführung externer Kabel dient.